TIRSAM تيرصام

TAFE

PREPARER
L'AVENIR D'UNE FAÇON ELEGANTE.

EN PRESENTANT

TAFE MAGNA 6015 2WD

Style magnifique | Meilleure Technologie | Performance Premium | Confort de Classe Mondiale

Apparence de la nouvelle ère.
Technologie de la nouvelle ère.

TIRSAM تيرصام
Zone industrielle Kechida Batna- Algérie
Tél: +213(0)33 22 26 40 / +213(0)33 22 22 55 +213(0)33 22 24 76 / Fax: 033 22 25 00
Site web: www.tirsam.com E-mail: Contact@tirsam.com

TAFE MAGNA 6015 2WD

MOTEUR

Marque/Type :	Course de S 433, 4 de Simpson, En ligne, Injection Directe Refroidie à l'Eau, Moteur Diesel
Moteur évalué - HP :	59,8@2300 de Régime Moteur
Nombre de cylindres / cc :	4/3300
Injection de carburant :	Pompe en ligne Bosch
Purificateur d'air :	Type sec
Tuyau d'échappement :	Vertical
Volume du réservoir de carburant - litres :	70

EMBRAYAGE

Type :	Double
Taille (pouces) :	12"x10" (305x254 mm)

ESSIEU AVANT

Type :	Robuste droit réglable

TRANSMISSION

Boîte de vitesses :	8 vers l'avant + 2 vers l'arrière
Transmission finale :	Pignon de couronne au différentiel à réduction planétaire et blocage de différentiel
Blocage de différentiel :	Fourni

PRISE DE FORCE

Type :	Direct
Vitesse :	540 @ 1790 Tr de régime moteur
Diamètre de l'arbre (mm) :	34,9
Nombres de cannelures :	6

FREINS

Type :	Frein à disque humide multiple
Frein de stationnement :	Actionné manuellement

PILOTAGE

Type :	Hydrostatique

SYSTEME HYDRAULIQUE

Volume de la pompe (lpm) :	18@2200
Volume de la pompe auxiliaire (lpm) :	40 (en option)*
Capacité de levage (kgf) :	2050
Contrôle :	Ebauche, Position et Réponse
Type de lien inférieur :	Cat 2
Distributeur à tiroir	

ELECTRIQUE

Batterie :	12V, 88 Ah, Sans Entretien
Allumage :	Commandé par clé
Sécurité :	Par commutateur de sécurité neutre

ROUES ET PNEUS

Avant :	7,5x16
Arrière :	16,9x28

POIDS ET DIMENSIONS - (Nominaux au Camion Standard)

Longueur -mm :	3920
Largeur -mm :	1865
Hauteur -mm :	2380 (Partie supérieure du silencieux)
Base de la roue -mm :	2070
Garde au sol minimale-mm :	420 (Au-dessous de la Boîte de Vitesses)
Poids du tracteur -Kg :	2450
Rayon du cercle de braquage minimum :	3750

CARACTERISTIQUES STANDARDS

Capot avant ouvrable à une touche | Aile Arrondie | Plate-forme complète | Cadre de poids avant | Poids avant* | Support mobile | Stabilisateur de chaîne | Chaîne de butée | Séparateur d'eau | Plaque d'immatriculation arrière | Prise de remorque à 7 broches| Kit Nécessaire

CARACTERISTIQUES OPTIONNELLES

Poids de la roue arrière | ROPS | Auvent de toit ouvrant | Attelage réglable | Kit de tuyau d'huile

* peut varier selon l'exigence du marché

صنع بلادي

TIRSAM® تيرصام

FABRICATION DE TRACTEURS AGRICOLES

Siège Social et usine : Zone Industrielle -Kechida 05000 Batna,ALGERIE

Tél: 033 22 24 97 033 22 26 40 033 22 25 91 Fax : 033 22 25 00

Site web : www.tirsam.com E-mail : contact@tirsam.com

En raison du développement continu du produit, les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées.

Les accessoires optionnels indiqués ne font pas partie de l'équipement d'origine

TAFE et sont enregistrés au Bureau des Brevets et des Marques aux États-Unis.

MAGNA / GX315 / GX291 / GX493 / GX496