

**PREPARER
L'AVENIR D'UNE FAÇON ELEGANTE**

EN PRESENTANT

TAFE MAGNA 7515 4WD

Style magnifique | Meilleure Technologie | Performance Premium | Confort de Classe Mondiale

Apparence de la nouvelle ère.
Technologie de la nouvelle ère.

4x4



TAFE MAGNA 7515 4WD

MOTEUR

Marque/Type :	Course de S 440, 4 de Simpson, En ligne, Injection Directe Refroidie à l'Eau, Moteur Diesel
Moteur évalué - HP :	75@2200 de Régime Moteur
Nombre de cylindres / cc :	4/4400
Injection de carburant :	Pompe en ligne Bosch
Purificateur d'air :	Type sec
Tuyau d'échappement :	Vertical
Volume du réservoir de carburant - litres :	85

EMBRAYAGE

Type :	Double
Taille (pouces) :	12"x10" (305x254 mm)

ESSIEU AVANT

Type :	4WD
--------	-----

TRANSMISSION

Boîte de vitesses :	8 vers l'avant + 2 décalage du centre vers l'arrière
Transmission finale :	Pignon de couronne au différentiel à réduction planétaire
Blocage de différentiel :	Fourni

PRISE DE FORCE

Type :	Direct
Vitesse :	540 @ 1790 Tr de régime moteur
Diamètre de l'arbre (mm) :	34,9
Nombres de cannelures :	6

FREINS

Type :	Frein à disque humide multiple
Frein de stationnement :	Actionné manuellement

PILOTAGE

Type :	Hydrostatique
--------	---------------

SYSTEME HYDRAULIQUE

Volume de la pompe (lpm) :	18@2200
Volume de la pompe auxiliaire (lpm) :	40 (en option)*
Capacité de levage (kgf) :	2050
Contrôle :	Ebauche, Position et Réponse
Type de lien inférieur :	Cat 2
Distributeur à firoir :	Unique (optionnel)*

ELECTRIQUE

Batterie :	12V, 100 Ah, Sans Entretien
Allumage :	Commandé par clé
Sécurité :	Par commutateur de sécurité neutre

ROUES ET PNEUS

Avant :	11,2x24
Arrière :	16,9x30

POIDS ET DIMENSIONS - (Nominaux au Camion Standard)

Longueur -mm :	4000 (Lien Inférieur en Position Horizontale)
Largeur -mm :	2093
Hauteur -mm :	2435 (Partie supérieure du silencieux)
Base de la roue -mm :	2313
Garde au sol minimale-mm :	445 (dessous du carter de moteur)
Poids du tracteur -Kg :	3040
Rayon du cercle de braquage minimum :	4750

CARACTERISTIQUES STANDARDS

Capot avant ouvrable à une touche | Aile Arrondie | Plate-forme complète | Cadre de poids avant | Poids avant* | Support mobile | Stabilisateur de chaîne | Chaîne de butée | Séparateur d'eau | Plaque d'immatriculation arrière | Prise de remorque à 7 broches | Kit Nécessaire

CARACTERISTIQUES OPTIONNELLES

Barre d'attelage pivotante | Kit du tuyau d'huile | ROPS | Auvent du toit ouvrant

* peut varier selon l'exigence du marché



TIRSAM تيرصام

FABRICATION DE TRACTEURS AGRICOLES

Siège Social et usine : Zone Industrielle - Kechida 05000 Batna, ALGERIE
Tél: 033 22 24 97 033 22 26 40 033 22 25 91 Fax : 033 22 25 00

Site web : www.firsam.com E-mail : contact@firsam.com



En raison du développement continu du produit, les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées.

Les accessoires optionnels indiqués ne font pas partie de l'équipement d'origine

MAGNA / GX315 / GX291 / GX493 / GX496