

PREPARER
L'AVENIR D'UNE FAÇON ELEGANTE.
EN PRESENTANT

TAFE MAGNA 8515 4WD

Style magnifique | Meilleure Technologie | Performance Premium | Confort de Classe Mondiale

Apparence de la nouvelle ère.
Technologie de la nouvelle ère.



TAFE MAGNA 8515 4WD

MOTEUR

Marque/Type :	Course de S 440, 4 de Simpson, En ligne, Injection Directe Refroidie à l'Eau, Moteur Diesel
Moteur évalué - HP :	80@2200 de Régime Moteur
Nombre de cylindres / cc :	4/4400
Injection de carburant :	Pompe en ligne Bosch
Purificateur d'air :	Type sec
Tuyau d'échappement :	Vertical
Volume du réservoir : de carburant - litres	85

EMBRAYAGE

Type :	Double
Taille (pouces) :	12"x10" (305x254 mm)

ESSIEU AVANT

Type :	4WD
--------	-----

TRANSMISSION

Boîte de vitesses :	8 vers l'avant + 2 décalage du centre vers l'arrière
Transmission finale :	Pignon de couronne au différentiel à réduction planétaire
Blocage de différentiel :	Fourni

PRISE DE FORCE

Type :	Direct
Vitesse :	540 @ 1790 Tr de régime moteur
Diamètre de l'arbre (mm) :	34,9
Nombres de cannelures :	6

FREINS

Type :	Frein à disque humide multiple
Frein de stationnement :	Actionné manuellement

PILOTAGE

Type :	Hydrostatique
--------	---------------

SYSTEME HYDRAULIQUE

Volume de la pompe (lpm) :	18@2200
Volume de la pompe auxiliaire (lpm) :	40 (en option)*
Capacité de levage (kgf) :	2050
Contrôle :	Ebauche, Position et Réponse
Type de lien inférieur :	Cat 2
Distributeur à firoir :	Unique (optionnel)*

ELECTRIQUE

Batterie :	12V, 100 Ah, Sans Entretien
Allumage :	Commandé par clé
Sécurité :	Par commutateur de sécurité neutre

ROUES ET PNEUS

Avant :	12,4x24
Arrière :	18,4x30

POIDS ET DIMENSIONS - (Nominaux au Camion Standard)

Longueur -mm :	4000
Largeur -mm :	2093
Hauteur -mm :	2435 (Partie supérieure du silencieux)
Base de la roue -mm :	2313
Garde au sol minimale-mm :	445
Poids du tracteur -Kg :	2900
Rayon du cercle de braquage minimum :	3750

CARACTERISTIQUES STANDARDS

Capot avant ouvrable à une touche | Aile Arrondie | Plate-forme complète | Cadre de poids avant | Poids avant* | Support mobile | Stabilisateur de chaîne | Chaîne de butée | Séparateur d'eau | Plaque d'immatriculation arrière | Prise de remorque à 7 broches | Kit Nécessaire

CARACTERISTIQUES OPTIONNELLES

Barre d'attelage pivotante | Kit du tuyau d'huile | ROPS | Auvent du toit ouvrant

* peut varier selon l'exigence du marché



TIRSAM تيرصام
FABRICATION DE TRACTEURS AGRICOLES
Siège Social et usine : Zone Industrielle -Kechida 05000 Batna, ALGERIE
Tél: 033 22 24 97 033 22 26 40 033 22 25 91 Fax : 033 22 25 00



Site web : www.tirsam.com E-mail : contact@tirsam.com

En raison du développement continu du produit, les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées.

Les accessoires optionnels indiqués ne font pas partie de l'équipement d'origine

TAFE et  sont enregistrés au Bureau des Brevets et des Marques aux États-Unis.

MAGNA / GX315 / GX291 / GX493 / GX496