

TRACTEUR AGRICOLE TS - 254



- Embrayage à double usage
- Prise de force(PTO) à double régime
- Direction Assistée
- •Interrupteur d'enclenchement sur
- •Capot en fibre de verre
- •Compteur combiné
- Système de siège de haute qualité
- •Ceinture de sécurité

COMPOSANTS OPTIONNELS:

- Cadre de protection (ROPS) pliable
- Pare-soleil
- Sortie Hydraulique

TIRSAM TS - 254

SPECIFICATIONS

Paramètres du tracteur



Spécifications du moteur



Système de propulsion



Dispositif de marche

Mécanisme d'opération



Electricité



Maddla		
Modéle Type de propulsion		
Dimensions hors to	ut LXWxH	(mm)
Vaia (mm)		Avant
Vois (mm)		Arriére
Empattement (mm)		
Garde ausol (mm)		Inférieur àl'essieu avant Inférieur àl'essieu avant
Force de traction Nominale (N		Dans les champs irrigués Dans les champs secs
Poids à vide (kg) Rayon min de rotat	ion (m)	
Vitagge naminals (I	(m/h)	Avance
Vitesse nominale ((11/11)	Recule
Modéle		
Туре		
Puissance nominal	e de 12h (I	KW/hp)
Vitesse nominale (r	pm)	
Alésage x course (I	mm)	
Déplacement total Capacité du réserv		
	()	•
Embrayage Paite de vites de la constant de la const		
Boite de vitesse Entrainement princ	ial	
Différentiel	iui	
Crabotage du différ	entiel	
transmission finale		
Pneu		Avant
		Arrière
Mécanisme de dire	ction	
frein		
Système hydraulique	Capacité de levage à 610 mm (derriér	
	le point de levage) (kg) Suspension à trois points	
Arbre de PTO (Prise de Force)	Régime (rpm)	
	Taille de denture	
Batterie (V,Ah)		
Démareur (V,Aw) Alternateur (V,A)		
Alternateur (v,A)		

TS- 254			
4WD			
3200x1360x1460 (hauteur du volant			
984			
1020, 1120, 1220, 1320			
1638			
292			
290			
3920			
5880			
1190			
2.40			
1.11, 1.29, 2.90, 5.06, 5.75, 9.26, 15.02, 26.20			
1.44, 7.4			
KM385BT			
cylndres, verticaux, arrangement des cylindres en ligne,			
refoidissement par radiateur ,4 temps, injection directe			
18.4			
2400			
85x90			
1.532			
30			
Bi étagé			
(4+1) x2			
Couple d'engrenages coniques			
Roue hélicoidale			
Serrure à màchoire,			
engrenage externe			
6.00 - 12 9.5 - 24			
Direction entièrement hydraulique			
A disque			
432kg			
Catégorie : I			
540/1000			
Denture rectangulaire 6-ø35			
12-70			
12-2,5			
14-25			



FABRICATION DE TRACTEURS AGRICOLES

Siège Social et usine : Zone Industrielle -Kechida 05000 Batna, ALGERIE Tél : 033 92 14 40 / 15 59 - 033 92 16 17 / 16 15 / 11 18 - 033 92 11 77 / 22 33 Fax : 033 92 15 60 Site web : www.tirsam.com / E-mail : tirsam@yahoo.fr