

# Sous-Soleuse



**Code : TSSS**

**Caractéristiques:**

Elle est utilisée pour briser le moule dur et imperméable inférieur, qui ne peut être brisé par des opérations de culture normales. Le succès du Sous-solage desserre et brise les couches de sol compacts en créant de nombreuses fissures permettant ainsi aux racines de se développer plus librement et de l'eau de descendre plus rapidement. Cette mise en œuvre peu coûteuse offre un moyen simple et économique pour l'obtenir de bons rendements et des bénéfices agricoles.

DESCRIPTION	TSSS -1	TSSS -2	TSSS -3
Longueur (mm)	510	550	830
Largeur (mm)	660	1220	1520
Hauteur (mm)	1060-1370		
Dent (mm)	150x25		
Nombre de dents	1	2	3
Attelage 3 points	CAT-II		
Accessoires (option)	Emetteur (Emoteur)		
Emetteur (Emoteur) (mm)	33.7x25 tube rond		
Longueur de l'Emetteur (Emoteur) (mm)	650	1220	1530
Poids sans Emetteur (Emoteur) (Kg.approx.)	68	195	280
Poids avec Emetteur (Emoteur) (Kg.approx.)	150	245	430
Puissance du tracteur (chevaux)	40-55	60-75	80-95