


# Herse Rotative



**Code :** TSDRTMG

**Caractéristiques:**

Elle offre une plus large gamme de vitesses de rotation. elle est équipée d'une robuste boîte de vitesses qui assure un entraînement de puissance précis et durable. L'augmentation du volume d'huile réduit l'accumulation de chaleur, tout en Elle assure un fonctionnement efficace même dans des conditions d'exploitation difficiles.

DESCRIPTION	TSDRTMG - 200	TSDRTMG - 225	TSDRTMG - 250																						
Largeur du travail du sol (mm)	200	225	250		P.T.O RPM																				
Boîte de vitesse	Multi (04 vitesse)																								
transmission latérale	Entraînement par engrennage																								
Type de lames	L/C/J																								
No de brides	8/11/14	9/12/16	10/13/18																						
No de Lames	48/66/84	54/72/96	60/78/108																						
protection contre les surcharges de la Boîte de vitesse	boulon de cisaillement																								
Poids(Kg.approx.)	525	555	605																						
Puissance du tracteur (chevaux)	60-70	70-80	80-90																						
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>ROTOR R.P.M ( C/D )</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">540</td> <td>20</td> <td>16</td> <td>155/183</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>20</td> <td>243/287</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>19</td> <td>217/256</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>17</td> <td>173/205</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>22</td> <td>14</td> <td>229/270</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	ROTOR R.P.M ( C/D )	540	20	16	155/183	16	20	243/287	17	19	217/256	19	17	173/205	1000	22	14	229/270
	A	B	ROTOR R.P.M ( C/D )																						
540	20	16	155/183																						
	16	20	243/287																						
	17	19	217/256																						
	19	17	173/205																						
1000	22	14	229/270																						